

CETRIS[®] PDI

je sendvičový dílec složený z cementotřískové desky CETRIS[®] tloušťky 22 mm slepené s dřevovláknitou izolační deskou tloušťky 12 mm. Celý dílec je ofrézován – po obvodě opatřen perem a drážkou. Povrch dílce je hladký.




www.cetris.cz

Největší výrobce
cementotřískových desek
v Evropě

Dílec o rozměrech 1120 x 610 mm je po obvodě opatřen perem a drážkou. Dílce jsou určeny ke kladení na rovný plošný podklad (stropní konstrukce, záklop). Jejich výhodou je rychlá, jednoduchá a přesná montáž. Další předností je roznesení bodového provozního zatížení do větší plochy.

Podlahové dílce CETRIS[®] PDI lze klást přímo na rovný, nosný a suchý podklad – stropní konstrukci nebo záklop. Tímto způsobem lze vytvořit novou roznášecí vrstvu s izolační deskou o celkové tloušťce pouhých 34 mm, s vysokou zatížitelností. V případech, kdy je nutno řešit větší skladebnou výšku, popřípadě je požadavek na podlahovou konstrukci s vyšším tepelným odporem, výrobce doporučuje pod podlahový panel umístit izolační desky o maximální tloušťce 50 mm. Vhodné typy jsou izolační desky na bázi polystyrenu, desky z kamenné nebo minerální vlny nebo dřevovláknité izolační desky. Podlahové dílce CETRIS[®] PDI se kladou zprava doleva, na sraz s křížovou vazbou. Dílce jsou vzájemně slepeny ve spoji pero – drážka polyuretanovým lepidlem.

Více informací najdete na www.cetris.cz
nebo volejte +420 724 287 969, +420 602 513 325

Technická specifikace:

základní formát:
1 220 x 610 mm (včetně pera),
po položení 1 203 x 593 mm

tloušťka dílce: 34 mm

plošná hmotnost: cca 33,5 kg/m²

služba: hrany frézovány pero + drážka

povrchová úprava: bez povrchové úpravy



CIDEM Hranice, a.s., divize CETRIS
Nová 223, 735 01
Hranice I - Město

Tel.: +420 724 287 969
e-mail: cetris@cetris.cz
www.cetris.cz

